

Superior StreetSiren Plus Fibra

Sirena cablata con protezione avanzata contro il sabotaggio e un ampio elenco di certificati di conformità. Per uso in ambienti esterni e interni.

Questo è il dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.



3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

IP54



Quattro obiettivi di un unico dispositivo

- L'allarme spaventa gli intrusi e attira l'attenzione
- L'indicazione dello stato di sicurezza segnala agli utenti che il sistema è inserito/disinserito e ritardi all'ingresso/uscita
- Gli utenti vengono informati grazie alla funzione Campanello all'apertura se i rilevatori di apertura vengono attivati quando il sistema è disinserito.
- L'indicazione LED dopo l'allarme mostra agli utenti e alle pattuglie di passaggio la presenza di allarmi nel sistema.



Tecnologia di comunicazione Fibra

- Fino a 2,000 m (6,550 ft) di comunicazione cablata
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del dispositivo
- Una linea per diversi tipi di dispositivi



Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper²: una vite di fissaggio e SmartBracket
- Protezione contro i cortocircuiti
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione
- Custodia robusta



Avvisi di allarme regolabili

- Modelli sonori selezionabili
- Modalità delle aree per far sì che la sirena risponda agli allarmi e alle modifiche della modalità di sicurezza solo nell'area assegnata.
- Volume regolabile¹ dell'allarme e delle notifiche: da 85 dB a 107 dB
- Durata dell'allarme regolabile: da 3 s a 3 min



Gestione energetica migliorata

- Batteria ricaricabile preinstallata per un'alimentazione aggiuntiva durante gli allarmi
- Calcolatore dell'alimentazione
- Stress test del consumo energetico



Installazione facile

- Abbinamento al sistema di sicurezza tramite codice QR o scansione delle linee
- Pannello di montaggio SmartBracket: per l'installazione non serve smontare la custodia
- Livella a bolla per controllare l'angolo di inclinazione del pannello durante l'installazione
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 2) NFA2P PD 6662:2017</p> <p>Compatibilità con hub</p> <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:</p>  <p>ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=SS.P.F</p>	<p>Avvisi</p> <p>Allarmi Segnale acustico, LED</p> <p>Ritardi all'ingresso/uscita Segnale acustico, LED</p> <p>Modalità di sicurezza Segnale acustico, LED</p> <p>Stato di sicurezza LED</p> <p>Apertura della porta (funzione di Campanello all'apertura) Segnale acustico Se attivato, la sirena emette un beep per indicare che i rilevatori di apertura vengono attivati quando il sistema è disinserito.</p> <p>Indicazione post-allarme LED</p>	<p>Comunicazione con l'hub</p> <p>Tecnologia di comunicazione Fibra</p> <p>Connessione cablata U/UTP cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG), conduttore in rame</p> <p>Cavo di segnale 4x0,22 mm² con conduttore in rame</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 2,000 m fino a 6,550 ft Con cavo U/UTP cat.5, 4x2x0,51 mm (24 AWG)</p>	<p>Caratteristiche:</p> <p>Tipi di avvisi Segnale acustico, LED</p> <p>Volume dell'allarme da 85 dB a 107 dB a una distanza di 1 m (3,3 ft) Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax</p> <p>Durata dell'allarme da 3 s a 3 min Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax</p> <p>Frequenza dell'altoparlante 1,400–1,600 Hz</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Principale 24 V⁼⁼, fino a 50 mA Dalla linea Fibra</p> <p>Di riserva LTO 18650, 3,000 mAh, 2,4 V⁼⁼ Fino a 2 ore di segnalazione di allarme dopo un'interruzione dell'alimentazione principale</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -25 °C a +60 °C da -13 °F a 140 °F</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 95%</p> <p>Classe di protezione IP54</p> <p>Altezza consigliata per l'installazione 2,5 m o superiore 8 ft o superiore</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore nero, bianco</p> <p>Dimensioni 210,2 × 210,2 × 70,6 mm 8,3" × 8,3" × 2,8"</p> <p>Peso 1,059 g 37 oz</p> <p>Tamper antisabotaggio</p>	<p>Set completo</p> <p>Superior StreetSiren Plus Fibra Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida</p>

¹ Misurato a una distanza di 1 m (3,3 ft).

² Qualsiasi tentativo di aprire la custodia attiva l'allarme tamper.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-fibra/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)